

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx fini is een ondervloersysteem die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is geschikt voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen. Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Click, vinyl en PVC Rigid met onderlaag.

- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Egaliseert oneffenheden
- Maximale stabiliteit

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074



- Verlengt de levensduur van de bovenvloereb
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	PVC Click / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Gewicht product	2552 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	850 mm (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	590 mm (10% marge)
Afmeting product in m ²	5,015 m ²
Geluidreducerend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Basiseenheid	Pak
Dikte	8 mm (10% marge)
Densiteit	319 kg/m ³ (10% marge)
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	Goed
Warmte weerstand-R-waarde	0,213 m ² K/W
TOG-rating	2,13 TOG
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	149 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
TUV certificaat	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	39 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	21 dB ΔLw
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	149 kPa

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

