
Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx fini is een ondervloersysteem die kleine oneffenheden in de ondervloer opvangt. Met behulp van de zelfklevende lip-las verbinding creëert u snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende en egale ondervloer die direct belastbaar is. Floorfixx fini is geschikt voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen. Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC Click, vinyl en PVC Rigid met onderlaag.

- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Zelfklevende lip-las verbinding
- Egaliseert oneffenheden
- Maximale stabiliteit
- Verlengt de levensduur van de bovenvloereb
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE.

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

Specificaties

Vloertype	PVC Click / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Dikte	8 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
TUV certificaat	Ja
Brandklasse	Efl
Afmeting product (Breedte)	590 mm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	850 mm (10% marge)
Afmeting product in m2	5,015 m²
Densiteit	319 kg/m³ (10% marge)
Gewicht product	2552 gr/m² (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Merk	Floorfixx
Formaldehydeklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH formaldehyde-emissie	Voldoet aan Annex XVII, vermelding 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Egaliserend vermogen	Goed
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	2,13 TOG

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	149 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	39 N/mm²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	149 kPa

Floorfixx fini 8 mm: 85 x 59 cm (5,015 m²)

Art. nr - 62074

