

# Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62081

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Egalfloor 5 mm is een premium zachtboard gemaakt van naaldhout. Het is perfect voor het zwevend leggen van laminaat en parket in huis. - Eenvoudig en snel te installeren - Hoge weerstand tegen indrukken - Egaliseert oneffenheden en isoleert koude vloeren - Uitstekende contactisolatie - Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

# Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62081

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	1250 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	790 mm
Afmeting product in m2	6,99
Dikte	5 mm
Densiteit	250 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	100% houtvezels (naaldhout)
Merk	Egalfloor
Vochtigheidsgehalte (Test methode : EN 322)	± 6-12 %
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
TOG-rating	0,71 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	0,02m
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	590 mm
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	1,2 N/mm <sup>2</sup>

# Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62081

Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur (Test methode : EN 317)	6
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur-eenheid	%
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,071 m <sup>2</sup> K/W
Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	18 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
Legrichting	Instaleer zachtboard zwevend in halfsteens verband op een vochtscherm.
Vloerkoeling geschikt	Ja

# Egalfloor 5 mm: 79 x 59 cm (6,99 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62081

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

