

# Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Floorfixx smart is een innovatief ondervloersysteem dat met een handige lip-las verbinding een isolerende, vlakke en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor zowel huishoudelijke als projectmatige toepassingen. Gebruik ook de Floorfixx smart kantroken voor een perfecte start van de eerste rij. Het is geschikt voor renovatie van slechte basisvloeren met bovendvloeren van minimaal 2,5 mm dikte, zoals PVC Dryback, PVC Click, vinyl, tapijttegels, PVC Rigid met onderlaag en linoleum.

- Er zijn geen wachttijden of droogtijden nodig en het systeem is direct belastbaar
- Het egaliseert oneffenheden
- Biedt maximale stabiliteit

# Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104



- Voldoet aan de 10 dB norm voor contactgeluid, gesteld door de VvE

# Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Dikte	8 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$	10 dB $\Delta L_{lin}$
Geluidreducerend - $\Delta L_w$ - Test methode	EN 13501-1:2007 + A1:2009
TUV certificaat	Ja
Brandvertragend	Bfl-S1
Afmeting product (Breedte)	56,5 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	82,5 cm (10% marge)
Afmeting product in m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>
Densiteit	610 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Gewicht product	4881 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDF Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	2 mm over 2 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m <sup>2</sup> K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	1,23 TOG

# Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa
Hospitality Collectie	Ja

# Floorfixx smart 8 mm: 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

