Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx smart is een innovatief ondervloersysteem dat met een handige lip-las verbinding een isolerende, vlakke en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor zowel huishoudelijke als projectmatige toepassingen. Gebruik ook de Floorfixx smart kantroken voor een perfecte start van de eerste rij. Het is geschikt voor renovatie van slechte basisvloeren met bovenvloeren van minimaal 2,5 mm dikte, zoals PVC Dryback, PVC Click, vinyl, tapijttegels, PVC Rigid met onderlaag en linoleum.

- Er zijn geen wachttijden of droogtijden nodig en het systeem is direct belastbaar
- Het egaliseert oneffenheden
- Biedt maximale stabiliteit
- Voldoet aan de 10 dB norm voor contactgeluid, gesteld door de VvE

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Vinyl / Tapijttegels / PVC Rigid met onderlaag / Linoleum
Dikte	8 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	EN 13501-1:2007 + A1:2009
TUV certificaat	Ja
Brandklasse	Bfl-s1
Afmeting product (Breedte)	56,5 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	82,5 cm (10% marge)
Afmeting product in m2	2,8 m²
Densiteit	610 kg/m³ (10% marge)
Gewicht product	4881 gr/m² (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDFOnderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehydeklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH formaldehyde-emissie	Voldoet aan Annex XVII, vermelding 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Egaliserend vermogen	2 mm over 2 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m² K/W

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	1,23 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	240 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104



