

Floorfixx optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx optimum is een innovatief zelfklevend ondervloersysteem dat geen traditionele lijm vereist. Dankzij de unieke zelfklevende laag kunt u snel en gemakkelijk een nieuwe, isolerende en egale ondervloer aanleggen die direct belastbaar is. De installatie is eenvoudig met de handige lip-las verbinding. Het systeem is geschikt voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik. - Snelle installatie zonder traditionele lijmen - Ideaal voor renovatie van ongeschikte basisvloeren voor PVC Dryback stroken en tegels - Geen wachttijden of droogtijden, direct belastbaar - Egaliseert oneffenheden en biedt maximale stabiliteit - Zorgt voor een strakke en vlakke basis voor uw installatie - Vermindert contactgeluid en voldoet aan de 10dB norm van de VvE.

Floorfixx optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijttegels / PVC Dryback
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	4714 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	825 mm
Afmeting product in m ²	2,8 m ²
Dikte	8 mm
Densiteit	590 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: 3 mm MDF & zelfklevende laag met siliconenpapier Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	2 mm over 2 m lengte
TOG-rating	1,23 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
CS	CS2
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	214
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)-eenheid	kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja

Floorfixx optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	565 mm
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,123 m ² K/W
Geluidreducerend (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	10
Geluidreducerend-eenheid	1 lin
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	21 dB 1Lw
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	214
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)-eenheid	kPa
Legrichting	Floorfixx optimum is een zelfklevend ondervloersysteem dat zwevend geïnstalleerd wordt door middel van de 75 mm lip-las verbinding.
TUV-certificaat	Ja

Floorfixx optimum 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62107

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

