


# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Floorfixx regular biedt een efficiënte oplossing voor het creëren van een nieuwe, isolerende en egale ondervloer. Geschikt voor zowel huishoudelijke als zakelijke toepassingen, is het ideaal voor de renovatie van slechte basisvloeren. Geschikt voor bovenvloeren van minimaal 2 mm dikte, zoals linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt en tapijttegels.

- Het systeem vereist geen wachttijden en is direct belastbaar
- Het biedt stofvrije en droge egalisatie, is eenvoudig te installeren
- Egaliseert oneffenheden voor maximale stabiliteit
- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie
- Het is ontworpen om contactgeluiden te isoleren

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200



- Voldoet aan de 10dB-norm van de VvE
- Egaliseert maximaal 3 mm over een lengte van 1 meter

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / PVC Rigid met onderlaag
Dikte	9 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$	11 dB $\Delta L_{lin}$
Geluidreducerend - $\Delta L_w$ - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2013
TUV certificaat	Ja
Brandvertragend	Bfl-S1
Afmeting product (Breedte)	60 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	120 cm (10% marge)
Afmeting product in m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup>
Densiteit	621 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Gewicht product	5590 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 4 mm MDF Onderlaag: 3 mm MDF & 2,2 mm XPS schuim
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	3 mm over 1 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m <sup>2</sup> K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

TOG-rating	1,33 TOG
VOC label	A
Vloerverwarming geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS2
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	251 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-129
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	251 kPa
Hospitality Collectie	Ja

# Floorfixx regular 9 mm: 120 x 60 cm (2,88 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62200

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

