

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx comfort is een innovatief ondervloersysteem dat met behulp van een sandwichsysteem en interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor renovatie van slechte basisvloeren en kan worden gebruikt onder bovenlagen van minimaal 2 mm dikte zoals PVC Dryback, PVC Click, tapijttegels, linoleum, vinyl, lamelparket en PVC Rigid met onderlaag.

- Geen wacht- of droogtijden □ direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden tot 3 mm per strekkende meter
- Zorgt voor maximale stabiliteit
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10 dB-norm

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210



- Ontwikkeld voor projecten met hoge kwaliteitseisen en zwaar verkeer
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|---|---|
| Vloertype | PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / Lamelparket / PVC Rigid met onderlaag |
| Gewicht product | 6535 gr/m ² (10% marge) |
| Afmeting product (Lengte) | 120 cm (10% marge) |
| Afmeting product (Breedte) | 60 cm (10% marge) |
| Afmeting product in m ² | 2,88 m ² |
| Geluidreducerend - ΔLlin | 10 dB ΔLlin |
| Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Basiseenheid | Pak |
| Dikte | 10 mm (10% marge) |
| Densiteit | 653 kg/m ³ (10% marge) |
| Materiaal | Bovenlaag: 4 mm MDF / Onderlaag 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen |
| Merk | Floorfixx |
| Formaldehyde (Test methode : EN 120) | E-1 |
| Egaliserend vermogen | 3 mm over 1 m lengte |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,081 m ² K/W |
| TOG-rating | 0,81 TOG |
| Warmte weerstand - Test methode | ISO 8302 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|--|---|
| PC (Punctual Conformability) | 12 |
| CS | CS1 |
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) | 168 kPa |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| Legmethode | Zwevend |
| DIBT certificaat | Z-158.10-129 |
| TUV certificaat | Ja |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm ² |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ΔLw | 20 dB ΔLw |
| Geluidreducerend - ΔLw - Test methode | ISO 10140 / ISO 717-2 |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN 13501-1 |
| CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep) | 168 kPa |

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

