

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx comfort is een innovatief ondervloersysteem dat met behulp van een sandwichsysteem en interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor renovatie van slechte basisvloeren en kan worden gebruikt onder bovenlagen van minimaal 2 mm dikte zoals PVC Dryback, PVC Click, tapijttegels, linoleum, vinyl, lamelparket en PVC Rigid met onderlaag.

- Geen wacht- of droogtijden □ direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden tot 3 mm per strekkende meter
- Zorgt voor maximale stabiliteit
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10 dB-norm

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210



- Ontwikkeld voor projecten met hoge kwaliteitseisen en zwaar verkeer
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Dikte	10 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
TUV certificaat	Ja
Brandvertragend	Bfl-S1
Afmeting product (Breedte)	60 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	120 cm (10% marge)
Afmeting product in m ²	2,88 m ²
Densiteit	653 kg/m ³ (10% marge)
Gewicht product	6535 gr/m ² (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 4 mm MDF / Onderlaag 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen
Merk	Floorfixx
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Egaliserend vermogen	3 mm over 1 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	0,81 TOG

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	168 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-129
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	168 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

