Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Floorfixx comfort is een innovatief ondervloersysteem dat met behulp van een sandwichsysteem en interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Het is ideaal voor renovatie van slechte basisvloeren en kan worden gebruikt onder bovenlagen van minimaal 2 mm dikte zoals PVC Dryback, PVC Click, tapijttegels, linoleum, vinyl, lamelparket en PVC Rigid met onderlaag.

- Geen wacht- of droogtijden direct belastbaar
- Egaliseert oneffenheden tot 3 mm per strekkende meter
- Zorgt voor maximale stabiliteit
- Isoleert contactgeluid en voldoet aan de 10 dB-norm
- Ontwikkeld voor projecten met hoge kwaliteitseisen en zwaar verkeer
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Specificaties

Vloertype	PVC Dryback / PVC Click / Tapijttegels / Linoleum / Vinyl / Lamelparket / PVC Rigid met onderlaag
Dikte	10 mm (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLlin	10 dB ΔLlin
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
TUV certificaat	Ja
Brandklasse	Bfl-s1
Afmeting product (Breedte)	60 cm (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	120 cm (10% marge)
Afmeting product in m2	2,88 m²
Densiteit	653 kg/m³ (10% marge)
Gewicht product	6535 gr/m² (10% marge)
Basiseenheid	Pak
Materiaal	Bovenlaag: 4 mm MDF / Onderlaag 4 mm MDF & 2 mm geperformeerd polyethyleen
Merk	Floorfixx
Formaldehydeklasse E1 (E05)	E1 (E05)
EU REACH formaldehyde-emissie	Voldoet aan Annex XVII, vermelding 77 (≤ 0,062 mg/m³)
Egaliserend vermogen	3 mm over 1 m lengte
Warmte weerstand R-waarde-eenheid	m² K/W

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210

Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302
TOG-rating	0,81 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	12
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	168 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-129
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	168 kPa
Hospitality Collectie	Ja

Floorfixx comfort 10 mm: 120 x 60 cm (2,88 m²)

Art. nr - 62210



























