

# Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt bestaande uit vernadeld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex. Voor een duurzame installatie.

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indruk herstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle strakke verwerking
- Verlengt de levensduur van het tapijt

# Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	600 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	35 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	2 m
Afmeting product in m2	70 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	100 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Materiaal	Gerecycled naaldvilt
Merk	Estillon
TOG-rating	2,30 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,230 m <sup>2</sup> K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Spannen
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw

# Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)


Art. nr - 68215

Geluidreducerend - $\Delta L_w$ - Test methode	ISO 140-8:1998 / ISO 717-2:1997
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1

# Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

