

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt bestaande uit vernadeld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex. Voor een duurzame installatie. Zeer goed egaliserend vermogen, goed indruk herstellend vermogen, zeer snijvast voor snelle en strakke verwerking, en verlengt de levensduur van het tapijt.

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	600 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	35 m
Afmeting product in m2	70 m ²
Dikte	6 mm
Densiteit	100 kg/m ³
Materiaal	Gerecycled naaldvilt
Merk	Estillon
TOG-rating	2,30 TOG
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Spannen
Afmeting product (Breedte)	2 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,230 m ² K/W
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	27 dB ΔL_w

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
DIBT-certificaat	Z-158.10-98
Green Choice	Ja

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

