Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Installeer meer meters in minder tijd:

De antislip onderlaag maakt Egalsoft snel en eenvoudig te installeren. Je bespaart lijm en installatietijd en maakt gemakkelijk meer meters. Het hoge indrukherstellende vermogen helpt het ondertapijt zijn veerkracht te behouden. Dat geeft een comfortabele basis onder het tapijt.

Toepassing:

Egalsoft is geschikt voor tapijtinstallaties in woningen en projectruimtes. Het ondertapijt is gemakkelijk op maat te snijden en praktisch te verwerken.

Belangrijkste voordelen:

- Eenvoudige installatie dankzij de antislip onderlaag: je hebt minder lijm nodig en legt het ondertapijt sneller.

- Hoog indrukherstellend vermogen: helpt de veerkracht te behouden en biedt comfortabele ondersteuning.
- Extra loopcomfort: maakt de tapijtvloer prettiger om op te lopen.
- Geluidreducerend en warmte-isolerend: voor extra comfort.
- Gerecycled, geïmpregneerd nonwoven: geeft hergebruikt materiaal een nieuwe toepassing.

Verwerking en aandachtspunten:

Leg Egalsoft met de antislip onderlaag naar beneden op een schone, droge basisvloer. Bekijk voor de volledige verwerking en voorwaarden de leginstructie bij Downloads op onze website.

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6,5 mm (10% marge)
Gewicht product	850 gr/m² (10% marge)
Densiteit	131 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	2,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,220 m² K/W
Brandklasse	Efl
VOC label	A+
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Merk	Egalsoft
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	22 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	30,14 m²

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140-3:2010
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	> 20,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	> 50

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240





















