

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Egalsoft® is een unieke antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag. Egalsoft® is zowel geschikt voor huishoudelijke als commerciële installaties. Het biedt luxe en comfort en verlengt de levensduur van het tapijt. Het heeft een hoog indruk herstellend vermogen en een verwijderbaar systeem, wat perfect is wanneer spijkers of lijm niet gebruikt mogen worden. Daarnaast biedt het goede geluidsreductie (27 dB) en warmte-isolatie. Het is eenvoudig te snijden en snel en gemakkelijk te installeren.

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	850 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	22 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	30,14 m <sup>2</sup>
Dikte	6,5 mm
Densiteit	131 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven Onderlaag: Antislip behandelde laag
Merk	Egalsoft
TOG-rating	2,20 TOG
VOC label	A+
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD- eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CS- eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD- eenheid	%
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek/ Across/CS- eenheid	%
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,220 m <sup>2</sup> K/W
Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	27 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD (Test methode: DIN EN 10319)	> 20,0
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	> 50
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CD (Test methode: DIN EN 10319)	> 20
Legrichting	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
DIBT-certificaat	Z-158.10-98
Green Choice	Ja

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

