

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalsoft FR® is een unieke brandvertragende antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag, perfect voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	900 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	22 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	30,14 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	150 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag
Merk	Egalsoft
TOG-rating	2,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,220 m ² K/W
VOC label	A+
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	> 20,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	> 50

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

