Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalsoft FR® is een unieke brandvertragende antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie.

Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag, perfect voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	900 gr/m² (10% marge)
Densiteit	150 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	2,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,220 m² K/W
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
VOC label	A+
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Merk	Egalsoft
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	22 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Afmeting product in m2	30,14 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	> 20,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	DIN EN 10319
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	> 50

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244





















