

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalsoft FR® is een unieke brandvertragende antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag, perfect voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	850 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	22 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	30,14 m ²
Dikte	6 mm
Densiteit	150 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven Onderlaag: Antislip behandelde laag
Merk	Egalsoft
TOG-rating	2,20 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,220 m ² K/W
VOC label	A+
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD- eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CS- eenheid	kN/m
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD- eenheid	%
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek/ Across/CS- eenheid	%

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	27 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	> 7,0
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD (Test methode: DIN EN 10319)	> 20,0
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	> 50
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CD (Test methode: DIN EN 10319)	> 20
Legrichting	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
DIBT-certificaat	Z-158.10-98
Green Choice	Ja

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

