

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Egalsoft FR® is een unieke brandvertragende antislip ondervloer die zorgt voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Het ondertapijt is een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag, perfect voor zowel huishoudelijke als commerciële installaties.

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

|  |   |
|--|---|
| Vloertype                                | Tapijt  |
| Dikte                                    | 6 mm (10% marge)  |
| Gewicht product                          | 900 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)                             |
| Densiteit                                | 150 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)                             |
| Type basisvloer                          | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik                    | Ja  |
| Projectmatig gebruik                     | Ja  |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt  |
| Geluidreducerend - $\Delta L_w$          | 27 dB $\Delta L_w$  |
| TOG-rating                               | 2,20 TOG  |
| Warmte weerstand-R-waarde                | 0,220 m <sup>2</sup> K/W                                      |
| Brandvertragend                          | Bfl-S1  |
| Brandvertragend - Test methode           | EN 13501-1  |
| VOC label                                | A+  |
| Green choice label                       | Ja  |
| DIBT certificaat                         | Z-158.10-98   |
| Merk                                     | Egalsoft  |
| Legmethode                               | Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming  |
| Afmeting product (Lengte)                | 22 m (10% marge)  |
| Afmeting product (Breedte)               | 1,37 m  |

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

|   |   |
|---|---|
| Afmeting product in m2  | 30,14 m <sup>2</sup>  |
| Basiseenheid  | Rol   |
| Materiaal   | Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD                 | > 7,0   |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid         | kN/m  |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD - Test methode  | DIN EN 10319  |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD                | > 20,0  |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid        | kN/m  |
| Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode | DIN EN 10319  |
| Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD             | > 50  |

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

