

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Woodstep ondervloer is een vlak sponge rubber gelamineerd met een vezel verstevigd aluminium vochtscherm. Woodstep heeft een hoge drukvastheid en creëert een volledig stabiele basis voor uw houten vloer. Woodstep is geschikt voor laminaat en parket voor huishoudelijk en zwaar project gebruik. Uitstekende akoestiek verbetering Hoge drukvastheid, zeer stabiele en makkelijk te installeren Sterk egaliserend vermogen Geïntegreerd damp/-vochtscherm Uitermate geschikt voor vloerverwarming

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	2800 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product in m2	11 m ²
Dikte	3 mm
Densiteit	933 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Estillon
TOG-rating	0,52 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	PC1
CS	CS0
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 12 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	1 m

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,052 m ² K/W
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	17 dB ΔL_w
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 12 kPa
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

