Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

De complete oplossing voor de installatie van projecttapijt. Technics is een flat sponge underlay die gebruikmaakt van de unieke Textron® backing om uitzonderlijke dimensionale stabiliteit te bieden, waardoor het ideaal is voor projectgebruik. Geschikt bij de double-stick methode Duurzaam sponge rubber Bewezen reputatie voor projectinstallaties

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	3153 gr/m² (10% marge)
Densiteit	525,45 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	34 dB ΔLw
TOG-rating	0,66 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,066 m² K/W
Brandklasse	Bfl-s1
DIBT certificaat	Z-158.10-260
Merk	Duralay
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	11 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Sponge rubber

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620



















