

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

PE Silver is een PE-schuim, gelamineerd met een versterkte aluminium vochtscherm. PE Silver heeft een hoge druksterkte en creëert een volledig vlakke en gladde basis. PE Silver is geschikt voor laminaat en parket voor huishoudelijk gebruik.

- Uitstekende akoestische verbetering
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geïntegreerd damp-/vochtscherm met 50 mm flap en tape
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 10 kPa
Gewicht product	40 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	20 dB ΔLw
TOG-rating	0,67 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,067 m ² K/W
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	20 micron
Densiteit	20 kg/m ³

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

Materiaal	Bovenlaag: Onvernet polyethyleen vlakschuim / Onderlaag: Gemetaliseerd polipropyleen 20 micron damp-/vochtscherm
Merk	Estillon
VOC label	A+
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	> 10 kPa

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

