

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

PE Silver is een PE-schuim, gelamineerd met een versterkte aluminium vochtscherm. PE Silver heeft een hoge druksterkte en creëert een volledig vlakke en gladde basis. PE Silver is geschikt voor laminaat en parket voor huishoudelijk gebruik.

- Uitstekende akoestische verbetering
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geïntegreerd damp-/vochtscherm met 50 mm flap en tape
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	40 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	15 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	2 mm
Densiteit	20 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Onvernet polyethyleen vlakschuim / Onderlaag: Gemetaliseerd polipropyleen 20 micron damp-/vochtscherm
Merk	Estillon
TOG-rating	0,67 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,067 m <sup>2</sup> K/W
VOC label	A+
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	20 micron
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 10 kPa

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	20 dB $\Delta Lw$
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	> 10 kPa

# PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68815

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

