

# Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68824

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Black Uni is een ondertapijt op basis van PU/Kurk granulaat met hoge dichtheid. Geschikt voor de installatie van Dry back pvc/lvt, click pvc/lvt, composiet als laminaat en houten vloeren in zowel huishoudelijke als projectgebieden. Black uni is een universeel product voor alle soorten vloerbedekkingen.

- Akoestisch isolerende onderlaag met zeer goede geluidsisolatiewaarden
- Lage emissiewaarden
- Ook verkrijgbaar met een Bfl-S1 certificaat
- Hoge dichtheid
- Vloerverwarming geschikt
- Voldoet aan de verhoogde eisen van CEN/TS-16354 van EPLF/MMFA

# Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68824



- Beide zijden met antislip-eigenschappen ter ondersteuning van klik verbindingen

# Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68824

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	PVC Rigid Click / PVC Click / Laminaat / Linoleum / Parket / Tapijt / Tapijttegels / Vinyl
Dikte	1,5 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	> 400 kPa
Gewicht product	825 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	30 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - ΔLw	16 dB ΔLw
TOG-rating	0,30 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,030 m <sup>2</sup> K/W
Green choice label	Ja
Brandvertragend	Bfl-S1
Densiteit	550 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	PU / kurk granulaat
Rolstoelbelasting	Geschikt
Legmethode	Zwevend / dubbelzijdige verlijming
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van de bovengevloer. Voorkom dat de naden van de ondervloer en de bovengevloer samenvallen.

# Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68824

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

