

# Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Soundstop LVT AS 1 mm is een PE-schuim met hoge dichtheid en een antisliplaag. Het biedt uitstekende drukvastheid en creëert een volledig gladde basis voor PVC Click oppervlakken. Het is geschikt voor PVC Click, laminaat, parket, PVC Rigid en PVC Rigid met onderlaag voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

- Zeer hoge drukvastheid (CS > 999 kPa/m<sup>2</sup>)
- Antislip bovenlaag
- Vochtschermb
- Geschikt voor vloerverwarming

# Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	PVC Click / Laminaat / Parket / PVC Rigid Click / PVC Rigid met onderlaag
Gewicht product	300 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	1 mm
Densiteit	300 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: antislip laag Onderlaag: PE foam met hoge densiteit
Merk	Soundstop
TOG-rating	0,15 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,015 m <sup>2</sup> K/W
VOC label	A+
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 999 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja

# Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
DIBT certificaat	Z-158.10-79
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	21 dB $\Delta Lw$
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 999 kPa

# Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

