

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Soundstop LVT AS 1 mm is een PE-schuim met hoge dichtheid en een antisliplaag. Het biedt uitstekende drukvastheid en creëert een volledig gladde basis voor PVC Click oppervlakken. Het is geschikt voor PVC Click, laminaat, parket, PVC Rigid en PVC Rigid met onderlaag voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik.

- Zeer hoge drukvastheid (CS > 999 kPa/m²)
- Antislip bovenlaag
- Vochtscherm
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|--|---|
| Vloertype | PVC Click / Laminaat / Parket / PVC Rigid Click / PVC Rigid met onderlaag |
| Dikte | 1 mm |
| Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | > 0,5 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) | > 999 kPa |
| Gewicht product | 300 gr/m ² |
| Afmeting product (Lengte) | 15 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m ² | 15 m ² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 21 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,15 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,015 m ² K/W |
| DIBT certificaat | Z-158.10-79 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| Brandvertragend | Efl-S1 |

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|--|--|
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
| Densiteit | 300 kg/m ³ |
| Materiaal | Bovenlaag: antislip laag Onderlaag: PE foam met hoge densiteit |
| Merk | Soundstop |
| VOC label | A+ |
| Legmethode | Zwevend |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep) | > 999 kPa |

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

