

# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Whisper Black 1 mm is een geperforeerde foam ondervloer. Geschikt voor de installatie van laminaat, parket en PVC Rigid, voor huishoudelijke en licht projectmatige toepassingen. De 10 dB ondervloer voor PVC Rigid

- Hoge drukweerstand ter bescherming van de klik-verbinding
- Geperforeerd foam uitermate geschikt i.c.m. vloerverwarming
- Overlap en zelfklevende strip, eenvoudige installatie
- Uitmuntende geluidsisolatie tot wel 12 dB  $\Delta L_{lin}$  / 24 dB  $\Delta L_w$  TÜV gecertificeerd

# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket / PVC Rigid Click
Dikte	1 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	1 mm
CS	CS2
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	268 kPa
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$	13 dB $\Delta L_{lin}$
Gewicht product	187 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - $\Delta L_w$	24 dB $\Delta L_w$
TOG-rating	0,24 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,024 m <sup>2</sup> K/W
TUV certificaat	Ja
RWS (Radiated Walking Sound (reduction))	77,2 dB
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$ - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021

# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Geluidreducerend - $\Delta Lw$ - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EN 16205
Densiteit	187 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	PE folie en foam
Merk	Whisper
Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	268 kPa

# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68835

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

