
Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Hoogwaardige zware ondervloer gebaseerd op PU en minerale vulstoffen, met geïntegreerd vochtscherm. Geschikt voor PVC Click, laminaat en parket voor zowel huishoudelijk als projectgebruik.

- Zeer hoge druksterkte van meer dan 500 kPa
- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Hoge SD-waarde (dampdiffusieweerstand)

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

Specificaties

Vloertype	PVC Click / Laminaat / Parket
Dikte	1,5 mm
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	~ 0.60 mm
CS	CS3
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 500 kPa
Gewicht product	1500 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	10 m²
Geluidreducerend - ΔLw	15 dB ΔLw
TOG-rating	0,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,010 m² K/W
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)	~ 22 %
RLB (Resistance to Large Ball)	~ 600 mm
DL (Dynamic Load)	> 3,000,000 cycles
Green choice label	Ja

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

DIBT certificaat	Z-158.10-50
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1: 2010
RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode	EPLF WD 021029-5
Densiteit	1000 kg/m³
Materiaal	Middelste laag: PU / minerale samenstelling / Onderste Laag: Dampscherm van gemetalliseerde PET-folie
Merk	Solidbase
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	> 500 kPa

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381











