

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Hoogwaardige zware ondervloer gebaseerd op PU en minerale vulstoffen, met geïntegreerd vochtscherm. Geschikt voor PVC Click, laminaat en parket voor zowel huishoudelijk als projectgebruik.

- Zeer hoge druksterkte van meer dan 500 kPa
- Geïntegreerd dampvochtscherm
- Hoge SD-waarde (dampdiffusieweerstand)

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

| | |
|--|---|
| Vloertype | PVC Click / Laminaat / Parket |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | ~ 0.60 mm |
| CS | CS3 |
| CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep) | > 500 kPa |
| Gewicht product | 1500 gr/m ² |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1 m |
| Afmeting product in m ² | 10 m ² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 15 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,10 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,010 m ² K/W |
| RWS (Radiated Walking Sound reduction) | ~ 22 % |
| RLB (Resistance to Large Ball) | ~ 600 mm |
| DL (Dynamic Load) | > 3,000,000 cycles |
| Green choice label | Ja |

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381


estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

| | |
|---|---|
| DIBT certificaat | Z-158.10-50 |
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Vloerkoeling geschikt | Ja |
| SD (Steam Diffusion) | >75 micron |
| Brandvertragend | Bfl-S1 |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1: 2010 |
| RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode | EPLF WD 021029-5 |
| Densiteit | 1000 kg/m ³ |
| Materiaal | Middelste laag: PU / minerale samenstelling / Onderste Laag: Dampscherm van gemetalliseerde PET-folie |
| Merk | Solidbase |
| Legmethode | Zwevend |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | > 500 kPa |

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



www.blaue-engel.de/ur156

