

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Soundstop Duo 2,2 mm is vervaardigd uit hoogwaardig PE-schuim met overlappende randen en een zelfklevende strip. Ideaal voor het leggen van laminaat en parket op een vlakke ondergrond in flats en appartementen. Kan gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming en -koeling. Geschikt voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik. Uitstekende contactgeluidisolatie Hoog drukbestendigheid voor een duurzame en solide klikverbinding Uitstekende nivellerende eigenschappen Geïntegreerde damp- en vochtbarrière

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	154 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	25 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	25 m ²
Dikte	2,2 mm
Densiteit	70 kg/m ³
Materiaal	PE foam
Merk	Soundstop
TOG-rating	0,47 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,048 m ² K/W
VOC label	A+
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	94 micron
PC (Punctual Conformability)	1,4-1,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	27-30 kPa

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	21 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Efl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	27-30 kPa
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.
DIBT-certificaat	Z-158.10-79

Soundstop duo 2,2 mm: 25 x 1 m (25 m²)

Art. nr - 68841

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

