


Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Fenixbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled polyurethaan schuim. Het lichte materiaal zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe- en comfortervaring van tapijt. Tevens is Fenixbase geschikt voor project marine toepassingen. Zeer hoog herstellend vermogen Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken Milieuvriendelijk geproduceerd, 100% gerecycled IMO certificaat

Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	1133 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Dikte	6 mm
Densiteit	140 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	1,70 TOG
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,170 m ² K/W
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	29 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1

Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
IMO-certificaat	Ja
Green Choice	Ja

Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

