

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Black is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt het luxe en comfortabele gevoel van tapijt. Dit ondertapijt is ideaal voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en op trappen. - Uitstekend drukherstellend vermogen - Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken - Milieuvriendelijk en 100% gerecycled

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	960 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Dikte	4 mm
Densiteit	240 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	1,60 TOG
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CS-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD-eenheid	%
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CS-eenheid	%
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,160 m ² K/W
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	25 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Cfl-S1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD (Test methode: DIN EN 10319)	73
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	5
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CD (Test methode: DIN EN 10319)	3
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
DIBT-certificaat	Z-158.10-93
Green Choice	Ja

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

