

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Elegance Black FR is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan. Dit lichte materiaal zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en verhoogt de luxe en het comfort van het tapijt. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectgebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en trappen. - Uitstekende veerkracht - Licht en eenvoudig te verwerken - Milieuvriendelijk en 100% gerecycled - Vlamvertragend Bfl-S1

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	1360 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Dikte	6 mm
Densiteit	226 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	2,10 TOG
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CS-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD-eenheid	%
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CS-eenheid	%
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm <sup>2</sup>
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,210 m <sup>2</sup> K/W
Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	25 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD (Test methode: DIN EN 10319)	73
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD; (Test methode: DIN EN 10319)	5
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Across/CD (Test methode: DIN EN 10319)	3
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja
DIBT-certificaat	Z-158.10-93
Green Choice	Ja

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

