Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Black FR is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan. Dit lichte materiaal zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en verhoogt de luxe en het comfort van het tapijt. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectgebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Uitstekende veerkracht
- Licht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk en 100% gerecycled
- Brandklasse Bfl-s1

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	1360 gr/m² (10% marge)
Densiteit	226 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Geluidreducerend - ΔLw	34 dB ΔLw
TOG-rating	2,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,210 m² K/W
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m²

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm²
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 1014-3:2010
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	73
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	ISO 13934-1
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	5

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676



















