

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Green FR is een premium ondertapijt op basis van post-consumer gerecycled polyurethaanschuim. Door de hogere densiteit biedt deze lijn meer ondersteuning, een steviger en rijker en extra comfort. Daarmee is Elegance Green FR de luxere en zwaardere kwaliteit binnen het assortiment, geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik waar comfort en belasting zwaarder wegen. De lijn is beschikbaar in 4, 6 en 7 mm, met een densiteit van 170 tot 220 kg/m³.

- Premium kwaliteit met hogere densiteit
- Meer ondersteuning en voller loopgevoel
- Extra luxe en comfort bij hogere belasting
- Geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761



- Gemaakt van post-consumer gerecycled PU-schuim
- Beschikbaar in 4, 6 en 7 mm

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	1320 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	220 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	44 dB ΔLw
TOG-rating	1,57 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,157 m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2018)
Green choice label	Ja
Merk	Best Base
Trap installatie geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam - Post Consumer / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140-3:2021
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	Passed

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

