

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht van het schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe en het comfort van het tapijt. Starbase is perfect voor zowel huishoudelijke toepassingen als projecten, zoals in de entree, restaurants, gangen, kamers en op trappen.

- Zeer hoog indrukherstellend vermogen
- Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Gebruikscategorie: (BS 5808:1991) HC/U
- Zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door voetgangers en (zwenk)wielverkeer.

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	960 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	160 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	2,00 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,200 m ² K/W
Brandvertragend	Cfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15 m ²

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)


Art. nr - 71821

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



Estillon BV
Lijn 25
Starbase®
Verkegenvrij
Schraperbaar
DIN EN 13357-1, E-8
(normaal verlammbaar)
Emissiegeparaafes
Bouproduct nach
GDF-Grensbaten
408
Tafelnummer
2-158 10-93

