

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht van het schuim zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe en het comfort van het tapijt. Starbase is perfect voor zowel huishoudelijke toepassingen als projecten, zoals in de entree, restaurants, gangen, kamers en op trappen.

- Zeer hoog indrukherstellend vermogen
- Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled
- Gebruikscategorie: (BS 5808:1991) HC/U
- Zwaar projectgebruik, geschikt voor intensief gebruik door voetgangers en (zwenk)wielverkeer.

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	960 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	160 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	2,00 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,200 m ² K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)





Art. nr - 71821

Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
Brandvertragend	Cfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1

Starbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71821

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



Estillon BV
Lijn 25
Starbase®
Verkegen met logen
Schraverholten
DIN EN 13357-1, E-II
(normal verlammbaar)
Emissiegeprüftes
Bauprodukt nach
DIN EN 13357-1
e-III
Tafelnummer: 2-154 10-93

