

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Starbase is een ondertapijt geproduceerd uit hoogwaardig schoon gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichtgewicht rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de ervaring van luxe en comfort van het tapijt. Starbase is geschikt voor huishoudelijk en projectgebruik, zoals de entree, restaurants, gangen en kamers. Zeer hoog indruk herstellend vermogen Lichtgewicht en makkelijk verwerkbaar Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled Brandvertragend Euroclass Bfl-S1

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	1600 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product in m2	15 m <sup>2</sup>
Dikte	10 mm
Densiteit	160 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	3,10 TOG
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,310 m <sup>2</sup> K/W

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	31 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
DIBT-certificaat	Z-158.10-93
Green Choice	Ja

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

