

Luxerton Superior 3 mm: 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Installeer niet op een recent gecoate coatingvloer (gietvloer). Om chemische reacties tussen Luxerton en de coating te voorkomen, adviseren wij een wachttijd van minimaal drie maanden.
- Voor het op maat snijden adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.
- Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestanddelen van deze behandeling achterblijven op de vloer. De vloer dient volledig uitgehard te zijn voordat het ondertapijt wordt geïnstalleerd.
- Het ondertapijt dient niet als dampdicht vochtscherm.

Luxerton Superior 3 mm: 75 x 155 cm (11,63 m²)

Art. nr - 67860

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Onderhoudsadvies:

- Gebruik uitsluitend professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde) vloer. Gebruik geen reguliere huishoudelijke producten; deze kunnen de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en verkleuring veroorzaken. Ook bestaat de kans dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.
- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het tapijt enkele keren per jaar open om te luchten. Bij condensproblemen kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond kan omhoog trekken en bij onvoldoende ventilatie lelijke plekken veroorzaken.
- Het ondertapijt is gevoelig wanneer het langdurig direct aan zonlicht wordt blootgesteld; dit kan leiden tot uitdroging.
- Het ondertapijt is niet machinewasbaar; alleen handwas tot maximaal 30 °C.
- Het ondertapijt mag niet in de wasdroger.
- Het ondertapijt mag niet gestreken worden.

Bovenzijde

n.v.t. (behalve bij art 67860/67861/67862 Luxerton Superior. - Met bedrukte zijde naar boven)

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.