

Black Pearl 5 mm - 681201

Black Pearl ist eine flache Teppichunterlage, hergestellt aus Schwammgummi. Die schwere Gummi-Unterlage bietet eine stabile, komfortable und dauerhafte Basis für die Verlegung. Black Pearl verstärkt die Erlebnis von Luxus und Komfort und ist geeignet für Anwendung im Privat und Objektbereich.

- Stabil und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleine Unebenheiten im Unterboden
- Sehr geeignet für Fußbodenheizung
- Erhöht den Gehkomfort und Luxusgefühl
- Verlängert den Lebensdauer und behält die originale Ausstrahlung des Teppichbodens

Verlegemethode :	Black Pearl mit der Papierseite nach oben verlegen bei Doppeltverklebung und/oder Spannmethode.	
Verlege Richtung :	Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.	
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :	Keine	
Stärke:	5 mm / $\pm 0,5$ mm - Maximale Toleranz 10%	
Abmessung:	7,3m x 1,37m = ± 10 m ²	
Gewicht:	2712 gr/m ² / ± 271 gr/m ² (27 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%	
Densität:	542 kg/m ³ / ± 54 kg - Maximale Toleranz 10%	
Material:	Oberschicht Mittelschicht Unterschicht	Krepppapier mit Polyestergarn verstärkt Schwammgummi Polypropylen
Verpackung:	Material :	Bedruckte LDPE-Folienbeutel (ohne Innenrohr) mit verlegehinweis.

Technische Daten:

Dimensionale Stabilität Zugkraft:	: 30 N/mm ² / Länge 282N / Breite 162N
Dehnbarkeit:	: 15% / Länge 0.8% / Breite 0.5%
Stuhlrollen Belastung: (Prüfungsmethode: EN 985)	: na
Trittschalldämmung: (Prüfungsmethode: NA)	: ΔLw = 29 dB
Wärmedurchlasswiderstand: (Prüfungsmethode: NA)	: 0,056m ² K/W
Brennverhalten (Prüfungsmethode: EN 13501-1 (2007) + A1 (2013))	: Bfl-S1
ASTM (Prüfungsmethode: ASTM E 648-06)	: Klasse 1

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 St. in Originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenden Raum
- Optimale Raumtemperatur beim Verlegen ist 15-20°C. und Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70%
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei
- Zum Schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen
- Verlegte Unterlage gut anrollen auf den Unterboden mit Roberts Handroller R10955 oder Leichtgewicht Walze (max. 20 kg)
- Teppichunterlagen können das Schrumpfen von Teppichböden nicht verhindern. Darum empfehlen wir schrumpffempfindliche Teppichböden **immer** doppelseitig zu verkleben (Verklebung von Unterlage und Teppichboden).
- Befolgen Sie immer die Installationshinweise des Teppichherstellers und Klebstofflieferanten, um Probleme bei der Installation zu vermeiden

Wichtig:

Wenn die Verlegeanleitung und andere Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche entstehen durch verkehrte Verlegung.

