

Egalfloor 4mm est un produit en fibre de bois conifère, approprié pour la pose flottante de parquet/stratifié dans le secteur d'habitation.

- Vite et facilement à poser
- Haute résistance de pression
- Bonne isolation et égalisation des irrégularités
- Bonne absorption des bruits de pas
- Augmente le confort du revêtement

Méthode de pose:

Pose flottante des panneaux en briquetage sur une barrière d'humidité de 150-200 microns.

Direction de la méthode d'installation:

Installez toujours le panneau perpendiculairement au parquet/stratifié.

Epaisseur :

4 mm / \pm 0.4 mm

Dimensions:

790 mm x 590 mm \pm 2-5 mm/m²

Poids:

1000 gr/m² / \pm 100 gr/m²

Densité:

250 kg/m³ / \pm 25 kg

Matériel:

100% fibres de conifères, sans additifs

Emballage:

Matériel	Feuille hdpe recyclable
Contenu paquet	15 panneaux / 6,99 m ²
Contenu palette	32 paquets / 223,73 m ²
Dimension palette	1200 x 800 x 1240 - lo x la x ha in mm
Poids palette	265 kg

Données techniques:

Couleur	: Vert
Flexibilité (Méthode de test: EN 310)	: 1,2 N/mm ²
Durabilité /Gonflement après 2hrs (Méthode de test: EN 317)	: 6%
Teneur d'humidité (Méthode de test: EN 322)	: ± 6-12%
Chaises à roulettes (Méthode de test: EN 985)	: Appropriate
Absorption des bruits de pas (Méthode de test: NEN-EN ISO 140-8)	: 18dB ΔLw
Capacité d'égalisation (Méthode de test: NA)	: Bon
Résistance chaleur (Méthode de test: ISO 8302)	: 0.071 m ² K/W
Résistance vapeur (Méthode de test: ISO 12572:2001)	: Sd 0,02m
Classification du feu (Méthode de test: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Méthode de test: EN 120)	: E-1

Instructions de pose :

- Le fibre de bois est un produit naturel. Laisser acclimater les paquets dans leur emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où ils seront posés
- L'humidité idéale de pose est 50-70% avec une température de 15-20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Commencer par poser une feuille de polyane de 150-200 µm min. Les joints de polyane doivent chevaucher 20 cm et coller les joints avec une bande adhésive simple face.
- Poser les panneaux en méthode briquetage. Laisser un espace de 2 mm entre les panneaux. Le long des murs et autres objets laisser environ 8-10 mm d'espace.

Estillon n'est pas responsable pour des dégâts ou réclamations dû à une mauvaise installation. En cas de doute, veuillez consulter votre fournisseur.

