

Luxerton Supreme 3mm

Luxerton Supreme ist eine rutschfeste Teppichunterlage für Teppiche, hergestellt aus einem Polyestervlies mit Acrylbasisklebstoffen, geeignet für die Anwendung auf Parkett, Laminat, Keramikfliesen, Kork und LVT. Diese leichte Teppichunterlage enthält keine Weichspüler und schafft eine gute und solide Basis für jeden Teppich und unterstreicht den Luxus und Komfort des Teppichs. Luxerton Supreme eignet sich für den privaten und gewerblichen Gebrauch.

- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleinen Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert die Lebensdauer und behält die Ausstrahlung des Teppichs
- Umweltfreundlich produziert
- Geeignet für Fußbodenheizung

Verlegemethode :

Luxerton Supreme muss ca. 5 cm kleiner geschnitten werden als der Teppich. Luxerton Supreme unter den Teppich verlegen mit der bedrückten Seite nach oben. Vor Benutzung von Luxerton Supreme diese Folie entfernen.

Verlege Richtung :

NA

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :

NA

Stärke:

3 mm / $\pm 0,3$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung Rollen:

30m x 1m (30m²)
30m x 2m (60m²)

Abmessung abgepaßte Maßen:

60cm x 130cm (19,50m ²)	(25 Stück pro Karton)
130cm x 190cm (19,76m ²)	(8 Stück pro Karton)
160cm x 230cm (18,40m ²)	(5 Stück pro Karton)
190cm x 290cm (22,04m ²)	(4 Stück pro Karton)

Gewicht:

250 gr/m² / ± 25 gr/m² - Maximale Toleranz 10%

Material:

Oberschicht: imprägnierter Nadelfilz mit einer Latexbeschichtung

Verpackung:

Material : Verpackt in recycelbarer LDPE Folie mit Einlegeblatt

Technische daten:

Ausgleichende Eigenschaften	: NA
Druckwiderstand (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Stuhlrollenbelastung (Test methode: EN 985)	: NA
Trittschallverbesserung (Test method: NA)	: NA
Wärmedurchlasswiderstand (Testmethode: ISO 8302)	: 0,6 togs - 0,06m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Luxerton Supreme kann nicht auf frisch beschichteten oder lackierten Böden verlegt werden. Wir empfehlen daher eine frühe Verlegung nach ca. 3 Monaten.
- Zum Schneiden von Luxerton Supreme empfehlen wir eine Stoffen oder Teppichschere.
- Die Rollen Luxerton Supreme sind mit einer Plastik Schutz Folie ausgestattet. Diese Folie sollte vor dem Verlegen entfernt werden.
- Wenn der Fußboden behandelt wurde mit Lack, Wachs oder Öl, ist es wichtig dass keine chemischen Bestandteile nach der Behandlung hinterbleiben auf dem Boden. Der Fußboden muss komplett ausgehärtet sein bevor Luxerton Supreme darauf verlegt werden kann.

Pflege Hinweis:

- Nur professionellen Reinigungsmittel verwenden die geeignet sind für Ihren Fußboden und keine üblichen Haushalts-Reinigungsmittel. Diese können den schützenden Lack- oder Ölschicht beschädigen wobei der Fußboden ausbleichen kann. Es wäre auch möglich dass ein neuer Lack- oder Ölschicht schlecht oder nicht haftet.
- Den Fußboden soll regelmäßig gelüftet werden. Einige Malen pro Jahr den Teppich völlig zurückschlagen. Wenn es ein Feuchtigkeitsproblem gibt kann der Fußboden verfärben.
- Luxerton Supreme ist Sonnenlicht empfindlich und kann dann austrocknen.
- Luxerton Superior darf nicht in der Waschmaschine gereinigt werden, nur Handwaschen auf max. 30° C.
- Luxerton Supreme darf nicht im Wäschetrockner
- Luxerton Supreme darf nicht gebügelt werden.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche die entstehen durch verkehrte Verlegung. Bei Zweifel bitte Kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

