



**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

# LUXERTON

## ANTI RUTSCH UNTERLAGEN

Ein schöner Vorleger oder Teppich macht Ihr Zuhause behaglich und wohnlich. Aber dafür muss er fest an seinem Platz bleiben und Sie dürfen nicht darauf ausrutschen. Vorsorgen ist immer besser als Heilen. Eine rutschfeste Unterlage hilft dabei.

Mit der Luxerton-Serie von rutschfesten Untergründen hat Estillon die Lösung parat.



Luxerton Superior  
3 mm



Luxerton Supreme  
2.5 mm



Luxerton Standard  
2 mm



Luxerton Solid  
5 mm

- Leicht und einfach zu handhaben
- Gleicht kleinere Unebenheiten im Untergrund aus
- Verlängert die Lebensdauer des Teppichs und bewahrt sein ursprüngliches Aussehen
- Umweltfreundlich produziert und zu 100 % recycelbar
- Geeignet zur Verwendung in Kombination mit einer Fußbodenheizung



**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

# LUXERTON

## ANTI RUTSCH UNTERLAGEN

### Technische Daten Luxerton range

	Luxerton Superior 3 mm	Luxerton Supreme 3 mm	Luxerton Standard 2 mm	Luxerton Solid 5 mm
<b>Stärke</b>	3 mm	3 mm	2 mm	5 mm
<b>Abmessung</b>	20m x 0,9m (18m <sup>2</sup> ) 20m x 1,5m (30m <sup>2</sup> ) 20m x 1,8m (36m <sup>2</sup> ) 20m x 2m (40m <sup>2</sup> ) 75cm x 155cm (11,63m <sup>2</sup> ) 10x 135cm x 195cm (26,33m <sup>2</sup> ) 10x 165cm x 235cm (38,78m <sup>2</sup> ) 10x 195cm x 295cm (57,52m <sup>2</sup> ) 10x	30m x 1m (30m <sup>2</sup> ) 30m x 2m (60m <sup>2</sup> ) 60cm x 130cm (19,50m <sup>2</sup> ) 25x 130cm x 190cm (19,76m <sup>2</sup> ) 8x 160cm x 230cm (18,40m <sup>2</sup> ) 5x 190cm x 290cm (22,04m <sup>2</sup> ) 4x	40m x 1m (40m <sup>2</sup> ) 40m x 2m (80m <sup>2</sup> ) 60cm x 130cm (27,30m <sup>2</sup> ) 35x 130cm x 190cm (34,58m <sup>2</sup> ) 14x 160cm x 230cm (36,80m <sup>2</sup> ) 10x 190cm x 290cm (38,57m <sup>2</sup> ) 7x 240cm x 340cm (40,80m <sup>2</sup> ) 5x	25m x 1m (25m <sup>2</sup> ) 25m x 2m (50m <sup>2</sup> )
<b>Gewicht</b>	500 gr/m <sup>2</sup>	250 gr/m <sup>2</sup>	150 gr/m <sup>2</sup>	650 gr/m <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Nadelfilz, beidseitig mit einer rutschhemmenden Latexbeschichtung	Polyestervlies mit Acrylbasisklebstoffen	Imprägniertem Nadelfilz	Polyester-Fleece
<b>Ausgleichende Eigenschaften</b>	NA	NA	NA	NA
<b>Druckwiderstand</b>	NA	NA	NA	NA
<b>Stuhlrollen-Eignung</b>	NA	NA	NA	NA
<b>IS / Trittschalldämmung</b>	NA	NA	NA	NA
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0.60 togs - 0.06m <sup>2</sup> K/W	0.60 togs - 0.06m <sup>2</sup> K/W	0.60 togs - 0.06m <sup>2</sup> K/W	0.60 togs - 0.06m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b>	Cfl-S1	NA	NA	NA