

THIBAUDE FEUTRE R909 A1 / A2

Thibaude feutre aiguilletée, facile à couper pour une installation durable. La thibaude est fabriquée des fibres aiguilletée textiles recyclés. Convient pour l'application d'habitation et chantiers.

- Bonne propriété d'égalisation
- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Contribue à la sensation de luxe et confort
- Prolonge la durée de vie de la moquette

Méthode de pose:

Pose tendue ou double encollage.

Direction de la pose :

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement a la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

NA

Epaisseur:

8,0 mm / \pm 0,80mm - Marge max. 10%

Dimensions:

25 m x 1 m = 25 m² (R909 A1)
25 m x 2 m = 50 m² (R909 A2)

Poids:

900 gr./m² / \pm 90 gr/m² - Marge max. 10%

Densité:

112,5 kg/m³ / \pm 11 kg - Marge max. 10%

Material:

Mélange de Fibres naturelles et synthétiques

Emballage:

Sac en LDPE (polyéthylène)

Données techniques:

<i>Stabilité dimensionnelle - Force de traction</i>	: NA
<i>Stabilité dimensionnelle - Élasticité</i> (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: NA
<i>Appropriée aux chaises à roulette</i> (Méthode de teste: EN 985)	: NA
<i>Absorption des bruits de pas</i> (Méthode de teste: NA)	: NA
<i>Résistance thermique</i> (Méthode de teste: NA)	: NA
<i>Classement feu</i> (Méthode de teste: EN ISO 9239-1)	: NA
<i>ASTM radial panel test</i> (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: Na
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Méthode de teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

