

Naaldvilt ondertapijt. Gemakkelijk te snijden en geschikt voor huishoudelijk- en projecttoepassingen. Floorfixx Balance Felt is te gebruiken in combinatie met Floorfixx Balance egalisatievulling en de Floorfixx systeemvloeren. Floorfixx Balance Felt is bedoeld om eenvoudig een vlakke basisvloer te creëren.

- Goed egaliserend vermogen
- Hoge capaciteit om in haar oorspronkelijke staat te herstellen
- Gemakkelijk te snijden voor een snelle installatie
- Verlengt de levensduur van het tapijt

Legmethode :	Zwevende installatie of verlijmen. Installeer de naden strak.
Legrichting :	Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Algemene bouwinspectie vergunning :	N/A
Dikte:	0,7 mm- maximum tolerantie 10%
Afmeting:	50m x 1m = ± 50m ²
Gewicht per eenheid:	40 gr/m ² / maximum tolerantie 10%
Materiaal:	70% / 30% PES/BIKO
Verpakking:	Materiaal: Transparant LDPE foil

Technische informatie:

Luchtdoorlatendheid (DIN en ISO 9237)	: >3000 l/m ² x sec
Stabiliteit trekkracht : (DIN en ISO 92073-3)	: 40,0 - 80,0 N
Maximum trekverlening (DIN en ISO 92073-3)	: 20,0 - 50,0%
Brandvertraging (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radial panel test (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Installatie instructie:

- Laat het ondertapijt net als het te installeren tapijt minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de een tapijtininstallatie ligt tussen 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 °C.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium (afbreek)mesje.
- Een onder tapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen, daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig verlijmen.

Important:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.

