

Egalsoft FR[®] est une sous-couche antidérapante unique qui offre une installation durable et facile. La sous-couche de moquette est un non-tissé imprégné d'une couche traitée anti-dérapante. Egalsoft FR[®] est applicable pour l'installation domestique et commerciale.

- Bonne capacité d'égalisation
- Haute capacité à se remettre en son état premier
- Système pelable sans endommager le support
- Bonne isolation acoustique (27dB) et isolation thermique
- Augmente le luxe et confort et prolonge la durée de vie de la moquette
- Facile à couper et rapide, et facile à installer
- Classement feu Bfl S1 & ASTM

Méthode de pose:

Pose tendue ou pose collée - PP Spunbond donne vers le haut. Nous vous conseillons de ne pas installer Egalsoft FR[®] en combinaison avec de la moquette qui à tendance à rétrécir.

Direction de la pose :

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

Numéro d'agrément Z-158.10-98

Epaisseur:

6,0 mm / ± 0,6 mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

22m x 1,37m = ± 30,14m²

Poids:

900 gr/m² / ± 90 gr/m² (27 kg / rouleau) - tolérance maximale 10%

Densité:

150 kg/m³ / ± 15 kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: PP Spunbond
Couche centrale: Imprégné nonwoven
Couche inférieure: Couche traitée antidérapant

Emballage:

Material: Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) avec instruction de pose

